

Polyuréthane / Caoutchouc de Nitrile

Fortement recommandé ●
 Recommandé ●
 Variable (contacter Ergomat) ●
 Non recommandé ○

| | CLASSIC & DELUXE | COMPLETE BUBBLE, SMOOTH & DELUXE | COMPLETE BUBBLE & SMOOTH ESD | INFINITY BUBBLE; BUBBLE ESD, SMOOTH, SMOOTH ESD, DELUXE & DELUXE ESD | BUBBLE DOWN | BASIC BUBBLE, SMOOTH & BUBBLE DOWN | SOFTLINE | NITRO | NITRIL & NITRIL SMOOTH | NITRIL ESD-CONDUCTIVE & SMOOTH ESD | INDUSTRY | HYGIENE | SUPER SAFE SMOOTH & ERGO ANTI-MICROBIAL | INDUSTRY BASIC |
|--|------------------|----------------------------------|------------------------------|--|-------------|------------------------------------|----------|-------|------------------------|------------------------------------|----------|---------|---|----------------|
| Usage zone sèche | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Usage zone mouillée | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Contrôle de la statique | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Retardateur de Combustion | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Antidérapant | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Soudage/Braises | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ |
| Tapis Personnalisés / Avec Graphisme | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Extérieur | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ |
| Huiles minérales | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ |
| Huiles végétales | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ |
| Liquides de refroidissement /coupe | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ |
| Liquides de coupe / huiles comprises Esters et amines | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Liquides alcalins pH: 7-9,5 | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ |
| Liquides alcalins pH: 9,5-14 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Acides pH: 2-7 | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ |
| Acides pH: 0-2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Désinfectants | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Solutions de chlorure dans l'eau | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Solvants (aromatiques / aliphatiques) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Phthalates (et adoucissants apparentés) / Cétones / Aldéhyde / Esters / Amines | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Alcool | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |

Guide d'Utilisation Polyuréthane/Caoutchouc

| | Classic/Complete Bubble/ Complete Smooth/Basic Bubble/Basic Smooth /EFB/EFS/ Bubble Down | Deluxe/Infinity Bubble/ Infinity Smooth | Softline/Nitro/Nitril/Nitril ESD/ Nitril CON/Nitril F/Industry/ Industry Basic | Hygiene/Safe Mat/ Super Safe-Mat / Ergo Antimicrobien |
|----------------------------|---|---|---|--|
| Convient à une utilisation | Zones sèches | Zones sèches | Zones sèches et humides | Zones sèches et humides |
| Température | 40° à 95° F 5° à 35° C | 40° à 95° F 5° à 35° C | -40° à 195° F -40° à 90° C | -40° à 250° F -40° à 120° C |
| Entretien | <ul style="list-style-type: none"> Balayer Aspirateur Lavage au savon doux (pH: 6-8) avec essuyage minutieux afin d'éliminer toute l'eau | <ul style="list-style-type: none"> Balayer Aspirateur Lavage au savon doux (pH : 2-9,5). Si le dessous du tapis est mouillé pendant le lavage, le tapis doit être mis à l'envers jusqu'à ce qu'il soit sec et qu'il ne reste aucune trace d'humidité. | <ul style="list-style-type: none"> Balayer Aspirateur Vadrouille humide avec du savon doux (pH 5-9) Lavage à pression 1 000 -1 500 PSI (70 - 100 BAR) à une distance minimale de 8 " À l'autoclave en format 2'x3 '(60 x 90 cm) uniquement. Sécher le tapis horizontalement et à plat. Évitez de le plier. | <ul style="list-style-type: none"> Balayer Aspirateur Vadrouille humide avec nettoyant à base aqueuse (pH 1-13) Lavage à pression 1 000 - 1 500 PSI (70 - 100 BAR) à une distance minimale de 8 " À l'autoclave en format 2'x3 '(60 x 90 cm) uniquement Sécher le tapis horizontalement et à plat. Évitez de le plier. |

Le nettoyage des tapis est la responsabilité du présent utilisateur. La garantie sera annulée pour les tapis mal entretenus. Si vous avez des questions supplémentaires, veuillez contacter votre distributeur **ERGOMAT**