

## Tapete Bubble Down Ergomat

La serie Bubble Down es el tapete perfecto para ambientes secos donde una tarea de un trabajador requiere pivotante. Las propiedades antiestáticas ayudan a disipar la acumulación de electricidad estática. Perfecto para asamblea y líneas de recoger. Disponible en 2 perfiles: **Bubble Down** y **XL Bubble Down**.



BUBBLE DOWN

XL BUBBLE DOWN



ERGONÓMICO



BORDE BISELADO



ANTIESTÁTICO



PERMITE PIVOTE

2 PERFILES

Bubble Down

XL Bubble Down



Espesor .62" (1.5 cm)  
Biseles Amarillos Longitud: 2" (5 cm)



Espesor 1" (2.5 cm)  
Biseles Amarillos Longitud: 3.5" (9 cm)

## BENEFICIOS

**ERGONÓMICO:** Diseñado para estimular circulación en los pies, piernas y espalda baja. Circulación es estimulado por el perfil de superficie único y patentado de los tapetes Ergomat que fuerza respuesta muscular.

**BORDES BISELADOS:** Biseles amarillos son requeridos en estos tapetes. Biseles nunca se rizará, eliminando riesgos de tropiezo.

**ANTIESTÁTICA:** Ideal para ambientes requiriendo control estático.

**PERMITE PIVOTANTE:** Superficie superior lisa se hace los tapetes Bubble Down los tapetes perfectos para áreas de pivotante frecuente.

**SIN SILICONA:** Todos los tapetes Ergomat no contienen silicona ni látex.

**VERDADERA GARANTIA:** Ergomat apoya 100% nuestros productos con una cobertura de reemplazo total si nuestro producto no funciona como promocionado dentro de ese periodo. En Ergomat, nombramos esto una verdadera garantía.

**CUALQUIER TAMANO CUALQUIER FORMA:** Se puede personalizar a cualquier tamaño y forma, creando una superficie continua para eliminar costuras y riesgos de tropiezo.

[www.ergomat.com](http://www.ergomat.com) - [info@ergomat.com](mailto:info@ergomat.com)

Norte & sur America: +1-440-282-4651 | Inglés (EU): +44 3308 280 084 | Holandés: +31 73 61 30 530 | Danés: +45 702 21 840 | Sueco: +46 42 16 36 00  
Aleman: +49 9524 30 367-50 | Francés: +33 1 446 410 28

Rev. 10/12/2023

# Tapete Bubble Down

	BUBBLE DOWN	BUBBLE DOWN XL
Material.....	Poliuretano espumado	
Color .....	Carbón con Biseles Amarillos	
Peso .....	2500 g +/- 50 g // 5.5 lbs +/- 0.1 lbs	3900 g +/- 50 g // 8.6 lbs +/- 0.1 lbs
Longitud sin bordes biselados ..	91 cm +/- 1% // 35.8" +/- 0.38"	
Ancho sin bordes biselados ...	60 cm +/- 1% // 23.6" +/- 0.38"	
Espesor .....	15 mm // 0.62"	25 mm // 1"
Densidad.....	380 kg/m <sup>3</sup> +/- 10 % ISO 2781	
Dureza .....	22-30 Sh A Sh A DIN 53505	
Carga de Abrasión = 5 N .....	180 mm <sup>3</sup> // 7 in <sup>3</sup> ISO 46 49 (5 N)	
Resistencia eléctrica Punto a punto superficie % 50 RH.....	1x10 <sup>9</sup> Ω-5x10 <sup>9</sup> Ω IEC-61340 4-1/ ESD STM7.1-2001	
Punto de desempate/fuerza extensible .....	2 Mpa EN ISO 527-1	
Alargamiento al romper .....	500% EN ISO 527-1	
Fuerza de rasgado .....	1,5 N/mm ASTM D 624	
Propiedades Térmicas		
Uso mínimo .....	0°C // 32°F	
Uso máximo .....	32°C // 90°F	
Duración corta máxima	40°C // 115°F	
Resistencia-UV .....	Inferior	
Hydrolic Resistance .....	Inferior	
Garantía .....	Bubble Down: 4 anos, XL Bubble Down: 5 anos	