

Super Safe Matte

Die Super-Safe Matte ist auf der Unterseite mit einer Reihe von aggressiven Saugknöpfen ausgestattet, die in einem regelmäßigen Abstand vorkommen. Diese sorgen für extreme Sicherheit in nassen oder rutschigen Umgebungen. Die Matte enthält auch einen antimikrobiellen Zusatzstoff zum Schutz gegen Bakterienwachstum. Super Safe Matten gibt es in 2 Profilen: Super Safe Ergo und Super Safe Smooth.




Super Safe Matten



2 Profile

Super Safe Ergo

Super Safe Smooth



EIGENSCHAFTEN

ERGONOMISCH: Entwickelt, um die Durchblutung in Füßen, Beinen und im unteren Rückenbereich anzuregen. Die Durchblutung wird durch das einzigartige, patentierte Oberflächenprofil der Ergomat-Matten stimuliert, das die Muskelreaktion erzwingt.

SCHRÄGE KANTEN: Immer mit abgeschrägten Kanten. Es können gelbe Kanten hinzugefügt werden. Abschrägungen werden sich niemals aufrollen und Stolperfallen werden beseitigt.

AUTOKLAVIERBAR: Nur in Größe 60 x 90 cm. Kann in den meisten Maschinen autoklaviert werden.

ANTI-MIKROBIAL: Super Safe-Matten werden mit einem antimikrobiellen Zusatzstoff infundiert, um Bakterienwachstum und Schimmelbildung zu hemmen.

SILIKON FREI: Alle Ergomat Matten sind silikonfrei.

ECHTE GEWÄHRLEISTUNG: Ergomat steht zu 100% hinter seinen Produkten mit vollem Ausgleich, wenn unser Produkt innerhalb der Garantiefrist nicht wie beschrieben funktioniert. Wir bei Ergomat nennen dies eine *Echte Garantie*.

www.ergomat.com - info@ergomat.com

Nord- und Südamerika: +1-440-282-4651 | Englisch (EU): +44 3308 280 084 | Niederländisch: +31 73 61 30 530 | Danisch: +45 702 21 840 | Schwedisch: +46 42 16 36 00
 Deutsch: +49 9542 30 367-50 | Französisch: +33 1 446 410 28

Rev. 01/30/2019

ERGOMAT SUPER-SAFE

	SUPER-SAFE ERGO	SUPER-SAFE SMOOTH
Material	EPDM (Ethylene Propylene Diene Monomer Kautschuk)	
Antimikrobielles Mittel	Biocera A	
Farben	Blau, Grün	
Gewicht	3500 g +/- 50 g // 7.7 lbs +/- 1.75 oz	Blau: 3500 g +/- 50 g // 7.7 lbs +/- 1.75 oz Grün: 3,06 kg // 6 lb 12 oz
Größe	60 x 90 cm // 2 ft x 3 ft	Blau: 3500 g +/- 50 g // 7.7 lbs +/- 1.75 oz Grün: 40,6 x 81,2 cm // 16 in x 32 in
Umfang rückseitiger Saugnäpfe..	22 mm // 0.87 in	
Anzahl der Saugnäpfe / 60 x 90 cm	64	
Thermische Eigenschaften		
Min. Anwendung	-40°C // -40°F	
Max. Anwendung	120°C // 248°F	
UV-Beständigkeit	GUT	
Garantie	3 Jahre	

Beständigkeitsliste

Außerhalb	Gut
Mineralöle	Schlecht
Planzenöle	je nach Konzentration
Kühlmittel	Schlecht
Basen	
pH: 7-9,5	Gut
pH: 9,5-14	Gut
SÄURE	
pH: 2-7	Gut
pH: 1-2	Gut
pH: < 1	Schlecht
Alkohol	Gut
Desinfektionsmittel	Gut (je nach Konzentration)
Verdünner	Schlecht
Wasser und Chlor	Gut
Halogeniert organisch	Schlecht
Weichspüler	Schlecht
Acetate und Aldehyde	Abhängig
Aceton	Gut

Diese Tabelle basiert auf regelmäßige und längere Exposition gegenüber dem Chemikalien und Flüssigkeiten.

Die Bewertung „Abhängig“ gibt an, dass die Leistung dieser Matte erreicht wird, ist abhängig von bestimmten Chemikalien Expositionen und Konzentrationen.

Eine „schlechte“ Bewertung“ basiert auf kontinuierliche und längere Exposition gegenüber den aufgeführten Chemikalien. In Situationen, in denen mögliche Expositionen selten sind, das Volumen begrenzt ist und sofort entfernt wird, wäre der Widerstand der Matte in dieser Umgebung wahrscheinlich akzeptabel.

Im Zweifelsfall wenden Sie sich bitte an Ergomat bei info@ergomat.com