

DURASTRIPE®

Sistema de demarcación de rayas y señalización pele & pegue para planos de planta funcionales. Elegir entre una colección completa de rayas y señalización que es fácil de instalar y remover para reconfiguración eficiente. No tiempo seco, fumas o limpia que limitan productividad.



ULTRA Anchos de 1" hasta 39"

- Material de policarbonato ultra fuerte
- Flexibilidad de tamaño
- Imagen perfecta de impresiones de alta resolución
- Superficie de bajo perfil (25mils/0.6mm) & bordes biselados



X-TREME anchos: 2", 3", 4" (5, 7.5, 10 cm)

- Superficie sólida y lisa
- Bordes biselados
- Resiste a arrugas causado por el pivot o ruedas deslizantes
- Fácil de limpiar y mantener



SUPREME V anchos: 2", 3", 4"-34" (5, 7.5, 10 - 86 cm)

- Adhesivo agresivo conforme para pisos menos que perfectos
- Bordes biselados protege contra daño lateral
- Perfil de superficie bajo
- Hasta 34" en ancho (86 cm)



ALMACENAMIENTO EN FRIO anchos: 2" & 4" (5, 10cm)

- Adhesivo de baja temperatura
- Bordes biselados
- Resiste a arrugas causado por el pivot o ruedas deslizantes
- fácil de limpiar y mantener




AL AIRE LIBRE anchos: 2" & 4" (5, 10 cm)

- adhesivo de baja temperatura
- fácil de limpiar y mantener
- diseñado para uso al aire libre o ambientes desafiantes




AL AIRE LIBRE MAX anchos: 2" & 4" (5, 10 cm)

- adhesivo de baja temperatura
- adhesivo espeso y conformable se hace perfecto para superficies texturizadas



MEAN LEAN anchos: 2", 3", 4" (5, 7.5, 10 cm)

- más económico en la familia DuraStripe
- Resiste a arrugas causado por el pivot o ruedas deslizantes
- perfil mas bajo de todo DuraStripe
- fácil de limpiar y mantener



ERGOMAT.COM


DURASTRIPE®

Coincide con la versión a su aplicación específica.

Hay opciones para cada requisito de demarcación.

RAYAS HAZARD *

Rayas de PRECAUCIÓN resistente a las manchas y al desgaste en 4 combinaciones de colores estándares. Está disponible en versiones DuraStripe Supreme V, Almacenamiento en Frio, Al Aire Libre y Al Aire Libre MAX.

**FORMAS & ICONOS**

Herramientas perfectas para mejorar la eficiencia y economía de programas 5S, Seis Sigma y Lugar de Trabajo Visual. Esta disponible en colores sólidos y combinaciones hazard.

**PASILLOS ***

Pasillos de colores sólidos DuraStripe están disponibles en los siete colores y combinaciones hazard DuraStripe Supreme V – el DuraStripe original.

**SEÑALIZACIÓN***

Un completo y creciente catálogo de señalización duradera de pele & pegue, junto con una capacidad ilimitada para producir señales personalizadas resolviendo cada necesidad gráfica de marcado.

**IMPRESIÓN EN-LINEA***

Puede ser producido con mensajes personalizados y en color completo, hasta 34" en ancho. Gráficos completamente resistentes a UV y frotis.

**GUIA DE SELECCION DE DURASTRIPE**

CONDICION DEL PISO	Xtreme	Supreme V	Mean Lean	Almacenamiento en frio	El Aire Libre MAX	El Aire Libre	Ultra
Pisos nuevos	Superior	Superior	Superior	Superior	NR	Superior	Superior
Sellado/pegado con resina	Superior	Superior	Superior	Superior	NR	Superior	Superior
Pisos sin sellar	Bueno	Superior	Bueno	Aprobado	NR	Aprobado	Aprobado
Astillado/arrancado	NR	Bueno	NR	NR	Superior	NR	NR
Desigual	NR	Mejor	Aprobado	NR	Superior	NR	Aprobado
Aceitoso	Aprobado	Bueno	Aprobado	Superior	Mejor	Superior	Aprobado
Mojado	Aprobado	Bueno	Aprobado	Superior	Mejor	Superior	Aprobado
Antideslizante/ textura	Posible	Clase R 10 / 11.6° Por DIN 51130	Posible	Clase R 10 / 11.6° Por DIN 51130	Clase R 10 / 11.6° Por DIN 51130	NR	NA
AMBIENTE DE TRABAJO	con pruebas)		con pruebas				
Trafico pesado de montacargas	Superior	Bueno	Mejor	Bueno	NR	Bueno	Superior
Derrape/pivotante	Superior	Aprobado	Mejor	Mejor	NR	Mejor	Superior
Paletas arrastradas/empujadas*	Mejor	Bueno	Superior	Bueno	NR	Bueno	Superior
Congelador (23°F / -5°C)	NR	NR	NR	Superior	Bueno	Superior	NR

* Clase antideslizante R 10 : Ángulo de aceptación total 11.6 ° Base de prueba DIN 51130

PRODUCTOS GLOW (FOTOLUMINISCENTES) *

Productos de DuraStripe Glow (fotoluminiscentes) son ideales para comunicar rutas de evacuación o salidas a trabajadores durante un apagón.

