

Tapete Ergomat Hygiene

para la industria alimentaria y médica

El tapete Hygiene para la industria alimentaria y medica tiene una amplia resistencia química y al pH. Es perfecto para uso en áreas requiriendo saneamiento frecuente y/o cáustico como aplicaciones de procesamiento médica y alimentaria. Hygiene está disponible en 4 colores que son ideales para zonas de codificación de colores para eliminar riesgos de contaminación cruzada. Ya que este tapete es certificado por USDA, ligero y fácil de limpiar, es el favorito entre los profesionales de la medicina y otras personas responsable de la seguridad en ambientes críticos.



Hygiene




ERGONÓMICO



BORDE BISELADO



SALA LIMPIA
CERTIFICADA ISO



AUTOCLAVABLE



SE PUEDEN AGREGAR
AGUJEROS

1 Perfil

Hygiene



Espesor .43" (1.1 cm)

BENEFICIOS

ERGONÓMICO: Diseñado para estimular circulación en pies, piernas y espalda baja. Circulación es estimulado por el perfil de superficie único y patentado de los tapetes Ergomat que fuerza respuesta muscular.

BORDES BISELADOS: Siempre moldeado con biselados. Biselados amarillos puede ser añadido. Biselados nunca se rizará, eliminando riesgos de tropiezo.

SALA LIMPIA ISO CERTIFICADO: Tapete Hygiene están clasificados sala limpia ISO Clase 5 (Clase 100).

AUTOCLAVABLE : Solo en tamaño 2' x 3' (60 x 90cm). Esto puede ser autoclavado en la mayoría de las máquinas.

AGUJEROS PUEDEN SER ANADIDOS: En situaciones con volumen de fluido excesivo o la necesidad de promover flujo de aire, agujeros pueden ser añadidos.

SIN SILICONA: Todos los tapetes Ergomat no contienen silicona ni látex.

VERDADERA GARANTIA: Ergomat apoya 100% nuestros productos con cobertura de reemplazo total si nuestro producto falla en realizar como promovido dentro de ese periodo. En Ergomat, nombramos esto como verdadera garantía.

www.ergomat.com - info@ergomat.com

Norte & sur America: + 1-440-282-4651 | Inglés (EU): + 44 3308 280 084 | Holandés: + 31 73 61 30 530 | Danés: + 45 702 21 840 | Sueco: + 46 42 16 36 00
Aleman: + 49 9524 30 367-50 | Francés: + 33 1 446 410 28

Rev. 10/13/2023

ERGOMAT HYGIENE para la industria alimentaria y médica

Material	EPDM (Caucho monómero etileno propileno dieno)
Color	Verde, Gris, Azul, Rojo
Peso	3500 g +/- 50 g // 7.7 lbs +/- 1.75 oz
Longitud sin bordes biselados..	91.4 cm +/- 1% // 36" +/- 1%
Ancho sin bordes biselados	60 cm +/- 1% // 23.63" +/- 1%
Espesor	11 mm // 0.43"
Densidad	1250 kg/m ³ ISO 2781
Dureza	50-60 Sh A ISO 868
Resistencia eléctrica Punto a punto superficie % 50 RH	>1 x 10 ¹⁰ IEC-61340 4-1/ESD STM7.1-2001
Propiedades Térmicas	
Uso mínimo	-40°C // -40°F
Uso máximo	120°C // 248°F
Duración corta máxima	600°C // 1112°F
Resistencia-UV	Buena
Cleanroom Application.....	ISO Clase 5 (100) EN ISO 14644-1
Garantía	3 años

Gráfico de Resistencia

Afuera	BUENO
Aceites minerales	MALO
Aceites vegetales	depende en la concentración
Líquidos refrigerados	MALO
Bases	
pH: 7- 9,5	BUENO
pH: 9,5-14	BUENO
Acidos	
pH: 2-7	BUENO
pH: 1-2	BUENO
pH: < 1	MALO
Alcohol	BUENO
Líquidos Desinfectantes.....	BUENO (depende en la concentración)
Diluyentes	MALO
Agua y cloro	BUENO
Orgánica halogenada	MALO
Suavizantes	MALO
Acetatos y aldehidos.....	Dependiendo
Acetona	BUENO

Este gráfico está basada en remojar en sustancias químicas por un tiempo prolongado e intensivo.

La palabra "Dependiendo" se usa cuando la resistencia depende, además en el químico específico que se utiliza.

En general, indicaciones "malas" cubre remojo en casos así con exposiciones cortas o derrames podría ir mediano o bueno si tiene alguna duda, comuníquese con Ergomat al:

Ergomat a info@ergomat.com.

www.ergomat.com - info@ergomat.com

Norte & sur America: + 1-440-282-4651 | Inglés (EU): + 44 3308 280 084 | Holandés: + 31 73 61 30 530 | Danés: + 45 702 21 840 | Sueco: + 46 42 16 36 00
 Alemán: + 49 9524 30 367-50 | Francés: + 33 1 446 410 28