

Tapete Infinity Ergomat

	SMOOTH	BUBBLE	SMOOTH ESD	BUBBLE ESD	INFINITY DELUXE
Material			Poliuretano expandido		
Color	Negro, plata, blanco, azul, amarillo, rojo, inoxidable, marrón, verde		Negro, plata, blanco, inoxidable, azul	Negro, plata, blanco, inoxidable, azul	Negro, plata, inoxidable, azul
Peso	2200 g +/- 50g // 4.85 lbs +/- 0.1 lbs	2600 g +/- 50 g // 5.7 lbs +/- 0.1 lbs	2200 g +/- 50g // 4.85 lbs +/- 0.1 lbs	2600 g +/- 50 g // 5.7 lbs +/- 0.1 lbs	2775 g +/- 50 g // 6.1 lbs +/- 0.1 lbs
Longitud sin bordes biselados			91 cm +/- 1% // 35.8" +/- 0.38"		
Ancho sin bordes biselados			60 cm +/- 1% // 23.6" +/- 0.38"		
Grueso	1.1 cm // 0.43"	1.45 cm // 0.57"	11 mm // 0.43"	1.45 cm // 0.57"	1.5 cm // 0.62"
Densidad			400 kg/m ³ +/- 10% ISO 2781		
Dureza		37-45 Sh A DIN 53505			33-38 Sh A
Durabilidad de la superficie			30 m DIN 4649 equipo de prueba en 2,5N carga		
Resistencia eléctrica	3x10 ⁸ Ω-8x10 ⁸ Ω	3x10 ⁸ Ω-5x10 ⁸ Ω	3x10 ⁸ Ω-8x10 ⁸ Ω	3x10 ⁸ Ω-8x10 ⁸ Ω	3x10 ⁸ Ω-5x10 ⁸ Ω
Superficie de punto a punto	IEC-61340 4-1/ ESD STM7.1-2001	IEC-61340 4-1/ ESD STM7.1-2001	IEC-61340 4-1/ ESD STM7.1-2001	IEC-61340 4-1/ ESD STM7.1-2001	IEC-61340 4-1/ ESD STM7.1-2001
% 50 RH					
Comportamiento al fuego			Cfl-s1(B) EN 13501-1 (DIN 4102-B1 Parte 14)		
Propiedades Térmicas					
Uso mínimo			0°C // 32°F		
Uso máximo			32°C // 90°F		
Duración corta máxima			40°C // 115°F		
Aplicación en cuarto limpio			ISO Clase 5 (100) EN ISO 14644-1		
Garantía			6 años, 12 años para ambientes de venta al por menor		

www.ergomat.com - info@ergomat.com

Norte & sur America: + 1-440-282-4651 | Ingles (EU): + 44 3308 280 084 | Holandés: + 31 73 61 30 530 | Danés: + 45 702 21 840 | Sueco: + 46 42 16 36 00
Alemán: + 49 9524 30 367-50 | Francés: + 33 1 446 410 28