

Le choix du bon



Tapis anti-fatigue

# Polyuréthane/Gomme De Nitrile

- Hautement recommandé ■  
 Recommandé ■  
 Variable (contactez Ergomat) ■  
 Non recommandé □

	CLASSIQUE	COMPLETE À BULLES	COMPLETE UNI	EFB COMPLETE À BULLES	EFS COMPLETE UNI	DELUXE	INFINITY ESD À BULLES	INFINITY ESD UNI	INFINITY À BULLES	INFINITY UNI	INFINITY ULTRA-SMOOTH	BUBBLE DOWN	BASIC À BULLES	BASIC UNI	BASIC PLANO	SOFTLINE	NITRO	NITRIL	NITRIL ESD-CONDUCTIF	INDUSTRY	NITRIL UNI/ PLANO	NITRIL UNI ESD-CON.	HYGIÈNE
Zone sèche	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Zone humide	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Contrôle statique	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Ignifuge	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Antidérapant	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Zone de soudage	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Tapis personnalisés/Dessins	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Extérieur	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Huiles minérales	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Huiles végétales	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Refroidissement/fluides de coupe	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Huiles de coupe/fluides incl. esters et amines	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Liquides alcalins pH : 7-9,5	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Liquides alcalins pH : 9,5-14	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Acides pH : 2-7	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Acides pH: 0-2	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Désinfectants	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Solutions aqueuses de chlorure	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Solvants (aromatique/aliphatique)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Phthalates (et adoucisseurs connexes)/Cétones/ Aldéhyde/ Esters/ Amines)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Alcool	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

## Instructions pour l'utilisateur Polyuréthane/ Caoutchouc

	Classique/Complete à Bulles/Complete Uni/Basic à Bulles/Basic Uni /EFB/EFS/ Bubble Down/ Basic Plano	Deluxe/Infinity à Bulles/ Infinity Uni	Softline/Nitro/Nitril/Nitril ESD/ Nitril CON/Nitril F/Industry/ Plano/Plano ESD/Plano CON	Hygiène/Safe Mat/ Super Safe-Mat
Adapté à une utilisation	Zones sèches	Zones sèches	Zones sèches et humides	Zones sèches et humides
Température	40° to 95° F 5° to 35° C	40° to 95° F 5° to 35° C	-40° to 195° F -40° to 90° C	-40° to 250° F -40° to 120° C
Entretien	<ul style="list-style-type: none"> <li>Balai</li> <li>Aspirateur</li> <li>(pH: 6-8) Lavage au savon doux (pH 6-8), séchez soigneusement le tapis</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Balai</li> <li>Aspirateur</li> <li>Lavage au savon doux (pH 2-9,5)</li> <li>Si la face arrière du tapis devient mouillée lors du lavage, le tapis doit être retourné pour sécher et faire disparaître toute trace d'humidité</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Balai</li> <li>Aspirateur</li> <li>Vadrouille avec eau agent nettoyant (pH 5-9)</li> <li>Lavage sous pression de 1000 - 1500 PSI (70 - 100 bar) à une distance minimum de 8"</li> <li>Autoclave seulement pour la taille 2'x3' (60x90 cm)</li> <li>Séchez le tapis horizontalement et à plat. Évitez de plier</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Balai</li> <li>Aspirateur</li> <li>Vadrouille avec eau agent nettoyant (pH 1-13)</li> <li>Lavage sous pression de 1000 - 1500 PSI (70 - 100 bar) à une distance minimum de 8"</li> <li>Autoclave seulement pour la taille 2'x3' (60x90 cm)</li> <li>Séchez le tapis horizontalement et à plat. Évitez de plier</li> </ul>


[www.ergomat.com](http://www.ergomat.com) - [info@ergomat.com](mailto:info@ergomat.com)

US: +1-440-282-4651  
 English (EU): +44 03308 280 084  
 Scandanavia: +45 70 22 18 40  
 German: +49 9524 30367-50  
 French: +33 1 446 410 28  
 Dutch: +31 73 613 05 30

