

## Polyuréthane / Caoutchouc de Nitrile

Fortement recommandé Recommandé Variable (contacter Ergomat) Non recommandé

	CLASSIC & DELUXE	COMPLETE BUBBLE, SMOOTH & DELUXE	COMPLETE BUBBLE & SMOOTH ESD	INFINITY BUBBLE, BUBBLE ESD, SMOOTH, SMOOTH ESD, DELUXE & DELUXE ESD	BUBBLE DOWN	BASIC BUBBLE, SMOOTH & BUBBLE DOWN	SOFTLINE	NITRO	NITRIL & NITRIL SMOOTH	NITRIL ESD-CONDUCTIVE & SMOOTH ESD	INDUSTRY	HYGIENE	SUPER SAFE SMOOTH & ERGO ANTI-MICROBIAL	INDUSTRY BASIC
Usage zone sèche														
Usage zone mouillée														
Contrôle de la statique														
Retardateur de Combustion														
Antidérapant														
Soudage/Braises														
Tapis Personnalisés / Avec Graphisme														
Extérieur														
Huiles minérales														
Huiles végétales														
Liquides de refroidissement / coupe														
Liquides de coupe / huiles comprises														
Esters et amines														
Liquides alcalins pH: 7-9,5														
Liquides alcalins pH: 9,5-14														
Acides pH: 2-7														
Acides pH: 0-2														
Désinfectants														
Solutions de chlorure dans l'eau														
Solvants (aromatiques / aliphatiques)														
Phthalates (et adoucissants apparentés) / Cétones / Aldéhyde / Esters / Amines														
Alcool														

## Guide d'Utilisation Polyuréthane/Caoutchouc

	Classic/Complete Bubble/Complete Smooth/Basic Bubble/Basic Smooth /EBF/EFS/ Bubble Down	Deluxe/Infinity Bubble/Infinity Smooth	Softline/Nitro/Nitril/Nitril ESD/Nitril CON/Nitril F/Industry/Industry Basic	Hygiene/Safe Mat/Super Safe-Mat / Ergo Antimicrobien
Convient à une utilisation	Zones sèches	Zones sèches	Zones sèches et humides	Zones sèches et humides
Température	40° à 95° F 5° à 35° C	40° à 95° F 5° à 35° C	-40° à 195° F -40° à 90° C	-40° à 250° F -40° à 120° C
Entretien	<ul style="list-style-type: none"> <li>Balayer</li> <li>Aspirateur</li> <li>Lavage au savon doux (pH: 6-8) avec essuyage minutieux afin d'éliminer toute l'eau</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Balayer</li> <li>Aspirateur</li> <li>Lavage au savon doux (pH : 2-9,5).</li> <li>Si le dessous du tapis est mouillé pendant le lavage, le tapis doit être mis à l'envers jusqu'à ce qu'il soit sec et qu'il ne reste aucune trace d'humidité.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Balayer</li> <li>Aspirateur</li> <li>Vadrouille humide avec du savon doux (pH 5-9)</li> <li>Lavage à pression 1 000 - 1 500 PSI (70 - 100 BAR) à une distance minimale de 8 "</li> <li>À l'autoclave en format 2'x3' (60 x 90 cm) uniquement. Sécher le tapis horizontalement et à plat. Évitez de le plier.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Balayer</li> <li>Aspirateur</li> <li>Vadrouille humide avec nettoyant à base aqueuse (pH 1-13)</li> <li>Lavage à pression 1 000 - 1 500 PSI (70 - 100 BAR) à une distance minimale de 8 "</li> <li>À l'autoclave en format 2'x3' (60 x 90 cm) uniquement</li> <li>Sécher le tapis horizontalement et à plat. Évitez de le plier.</li> </ul>

Le nettoyage des tapis est la responsabilité du présent utilisateur. La garantie sera annulée pour les tapis mal entretenus. Si vous avez des questions supplémentaires, veuillez contacter votre distributeur ERGOMAT®.